
GP100E 系列产品说明

概述：

GP100E 系列网络通讯温控器,专用于空调或采暖系统中末端设备的控制。具有 RS485 通讯接口，可设定 6 位独立地址码，配置专用通讯协议或标准 MODBUS 协议。控制器可控制风机盘管及电动阀、电动风阀、电动风口、或电采暖设备等。广泛应用于工业、商业等高层建筑，实现空调采暖系统集中化管理的功能。




产品功能及特点：

- 配置 RS485 通讯接口；
- 使用专用通讯协议或标准 MODBUS 通讯协议；
- 制冷/制热/通风/自动模式；
- 室内温度测量显示；
- 室内温度设定；
- 屏幕操作全锁定；
- 定时开关机；
- 可选配篮屏背光显示功能；
- 掉电设定数据存储；


技术参数：


- 供电电源：AC220V，50~60HZ；
- 输出功率：触点容量 3A;
- 热敏电阻感温；
- 自身功耗<1W；
- 控制精度： ±1℃；
- 温度范围：0～99 ℃；
- 外壳材料：高级 PC+ABS 阻燃材料；
- 外形尺寸：86X86X13mm；
- 安装孔距：60～65mm（标准）；
- 接线方式：端子；


空调温控器 GP100E 系列型号编制




空调 GP100E 系列产品接线图







采暖温控器 GP150E 系列型号编制



采暖 GP150E 系列产品接线图

